

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 502 B

Gruppo elettrogeno integrato con compressore
Generator integrated with air compressor

MOTORE / ENGINE

| | |
|---|---|
| potenza / power | HONDA or KOHLER 3000/RPM |
| carburante / fuel type | 11,5 Hp |
| serbatoio / fuel tank | benzina / gasoline |
| consumo / fuel consumption | lt 6,1 |
| accensione / starting system | lt/h 2,5 |
| accensione elettrica / electrical starter | manuale / manual recoil |
| raffreddamento / cooling system | opzionale solo Honda / optional only Honda engine |
| | aria forzata / forced air |

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

| | |
|---|---|
| Alternatore / alternator | 230V monofase / 230V 1 Ph |
| Alternatore / alternator | 400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional) |
| Potenza prelevabile / available power | 6,8 KVA 50Hz |
| Potenza prelevabile con servizio AUX | 3,0 KVA |
| Available power with auxiliary unit operation | 3,0KVA |

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Compressore / air compressor | bicilindrico / two cylinder |
| Giri minuto / RPM | 1420 |
| Produzione aria / air production | lt/m 360 – m ³ /h 22 |
| Pressione / max pressure | 10 bar - PSI 145 |
| Serbatoio interno / internal tank | 20 lt in alluminio / lt 20 aluminum tank |

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

| | |
|---|---|
| dimensioni / dimension | LxPxH (mm) 1100x610xh680 |
| peso - 230V / weight 230V | kg 160 accensione manuale / kg 160 manual recoil |
| peso - 230V / weight 230V | kg 178 accensione elettrica / kg 178 electrical starter |
| peso - 400V / weight 400V | kg 174 accensione manuale / kg 174 manual recoil |
| peso - 400V / weight 400V | kg 190 accensione elettrica / kg 190 electrical starter |
| livello rumorosità / noise level | LWA 95 dB |
| classe di protezione / insulation class | IP 23 |

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge

