

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 502 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore
Generator integrated with air compressor

MOTORE / ENGINE

	LOMBARDINI 15LD440 3000/RPM
potenza / power	10,5 Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 5
consumo / fuel consumption	lt/h 1,8
accensione elettrica / electrical starter	opzionale solo Honda / optional only Honda engine
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1 Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	6,8 KVA 50Hz
Potenza prelevabile con servizio AUX	2,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	3,0KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1420
Produzione aria / air production	lt/m 360 – m ³ /h 22
Pressione / max pressure	10 bar - PSI 145
Serbatoio interno / internal tank	20 lt in alluminio / lt 20 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1100x610xh680
peso 230V / weight 230V	kg 220
peso 400V / weight 400V	kg 235
livello rumorosità / noise level	LWA 97 dB
classe di protezione / insulation class	IP 23

OPZIONI

Serbatoio 80 lt in alluminio (Ø 310 mm L 1250 peso Kg 12 ca) completo di attacchi rapidi, valvola sicurezza e manometro pressione

80 lt tank aluminum (Ø 310 mm L 1250 ca 12 kg weight) complete with quick couplers, safety valve and pressure gauge

