

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 602 B OPEN

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione aperta
Generator integrated with air compressor open version

MOTORE / ENGINE

Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	11,5Hp
carburante / fuel type	benzina / gasoline
serbatoio / fuel tank	lt 6,1
consumo / fuel consumption	lt/h 2,5
accensione / starting system	solo manuale / only manual starter
accensione / starting system	elettrica (opzionale) / electrical starter (optional)
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	5,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	6,0 KVA 50Hz (trifase + monofase / 3Ph+1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,5KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bicilindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1150
Produzione aria / air production	lt/m 870 – m ³ /h 52,2
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	150 lt in acciaio / lt 150 steel tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1300x500xh1150
peso / weight	kg 190 accensione manuale / kg 190 manual starter
peso / weight	kg 210 accensione elettrica / kg 210 electrical starter
classe di protezione / insulation class	IP 23

