

MACCHINA / MACHINE MOD. MIGI 602 D/M

Gruppo elettrogeno integrato con compressore versione silenziosa
Generator integrated with air compressor silent version

MOTORE / ENGINE

	LOMBARDINI 15LD440 3000/RPM
Scarico fumi / exhaust fumes motor	posizionato sulla destra / positioned on the right of the machine
potenza / power	10,5Hp
carburante / fuel type	diesel
serbatoio / fuel tank	lt 12
consumo / fuel consumption	lt/h 1,8
accensione / starting system	elettrica / electrical starter
raffreddamento / cooling system	aria forzata / forced air

GENERATORE DI CORRENTE / ELECTRICAL GENERATOR

Alternatore / alternator	230V monofase / 230V 1Ph
Alternatore / alternator	400V trifase (opzionale) / 400V 3 Ph (optional)
Potenza prelevabile / available power	5,0 KVA 50Hz (solo monofase / only 1Ph)
Potenza prelevabile / available power	6,0 KVA 50Hz (trifase + monofase / 3Ph+1Ph)
Potenza prelevabile con servizio AUX	1,5 KVA
Available power with auxiliary unit operation	1,5KVA

COMPRESSORE / AIR COMPRESSOR

Compressore / air compressor	bilicindrico / two cylinder
Giri minuto / RPM	1150
Produzione aria / air production	lt/m 870 – m ³ /h 52,2
Pressione / max pressure	11 bar - PSI 160
Serbatoio / air tank	80 lt in alluminio / lt 80 aluminum tank

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

dimensioni / dimension	LxPxH (mm) 1400x600xh1150
peso / weight	kg 280
classe di protezione / insulation class	IP 23

